

ROCK G



Ključ
ZADAR



Krilo od jedne čelične ploče

- 1; Vanjska pocinčana čelična ploča i 3 unutarnja čelična ojačanja
- 2; Izolacija između ojačanja
- 3; Dvije čelične spojnice podesive u 3 smjera
- 4; Cilindar brava "GRIPSTOP" sa 2 rotirajuća zasuna u obliku čeljusti i dodatnom zaštitom brave i cilindra protiv bušenja;
- 5; Dva rotirajuća zasuna (1 gornji i 1 donji) na strani brave
- 6; Četiri fiksnih zasuna na strani spojnice
- 7; Brtva na krilu
- 8; Iutomatska brtva (metlica), špijunka, sigurnosni zasun i aluminijski okovi u brončanoj ili srebrnoj boji

Glavni dovratnik

- 9; Čelični dovratnik
- 10; Dva zavarena čelična panta (spojnice)
- 11; Regulator glavne brave (i pomoćne, u opciji)
- 12; Poluga sigurnosnog zasuna
- 13; Tamnosmeđa boja dovratnika
- 14; Unutarnja brtva (dovratnik-zid)
- 15; Vanjska brtva (dovratnik-vratno krilo)

Kontra Štok

- 16; Pocinčani čelični profil



EN 14351-1:2010



classe 3 - *class 3*



40 dB



classe 3 - *class 3*



C5



2A / 6A*



U** = 1,8 ≤ 1,4 W/m²K

