

# TENAX G



## Krilo od dvije čelične ploče

- 1; Vanjska i unutrašnja elektro pocinčana čelična ploča
- 2; Izolacija u međusloju
- 3; Dvije čelične spojnice podesive u 3 smjera
- 4; Cilindar brava "GRIPSTOP" sa 2 rotirajuća zasuna u obliku čeljusti i dodatnom zaštitom brave i cilindra protiv bušenja;
- 5; Dva rotirajuća zasuna ( 1 gornji i 1 donji ) na strani brave
- 6; Pet fiksnih zasuna na strani spojnice
- 7; Brtva na krilu
- 8; !utomatska brtva ( metlica ), špijunka, sigurnosni zasun i aluminijski okovi u brončanoj ili srebrnoj boji

## Glavni dovratnik

- 9; Čelični dovratnik
- 10; Dvije zavarena čelična panta ( spojnice )
- 11; Regulator glavne brave ( i pomoćne, u opciji )
- 12; Poluga sigurnosnog zasuna
- 13; Tamnosmeđa boja dovratnika
- 14; Unutarnja brtva ( dovratnik-zid )
- 15; Vanjska brtva ( dovratnik-vratno krilo )

## Kontra Štok

- 16; Pocinčani čelični profil

	EN 14351-1:2010
	classe 4 - <i>class 4</i>
	43 dB
	classe 3 / 4* - <i>class 3 /</i>
	C5
	2A / 6A*
	U** = 1,8 ≤ 1,1 W/m²K

